

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Impresora multifunción

La impresora multifunción WorkCentre 5945/5955 incorpora tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.



WorkCentre 5945 mostrado con Módulo de acabado para oficina



WorkCentre 5955 mostrado con Módulo de acabado para oficina con generador de folletos

Características técnicas	WorkCentre 5945	WorkCentre 5955
Velocidad a una cara A4 (alim. lado largo) A4 a B4 (alim. lado corto) A3 (alim. lado corto) (La bandeja de desvío reducirá la velocidad entre un 10 y un 20%)	45 ppm 36 ppm 31 ppm	55 ppm 36 ppm 31 ppm
Velocidad a doble cara A4 (alim. lado largo) A3 (alim. lado corto)	Hasta 45 ipm / 22,5 hojas por minuto a doble cara Hasta 31 ipm / 15,5 hojas por minuto a doble cara	Hasta 55 ipm / 27,5 hojas por minuto a doble cara Hasta 31 ipm / 15,5 hojas por minuto a doble cara
Ciclo de producción mensual¹	Hasta 175.000 páginas	Hasta 200.000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado²	Hasta 20.000 páginas	
Disco duro/Procesador/Memoria	250 GB mínimo / 1 GHz de doble núcleo / 2 GB sistema	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, adaptador optativo para red inalámbrica (con Kit de conexión inalámbrica)	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (desde la interfaz de usuario y controlador de impresión), Clonación de la configuración	
Copia e impresión		
Resolución de impresión y copia	Copia: hasta 600 × 600 ppp. Impresión: hasta 1200 × 1200 ppp, 256 tonos de grises	
Copia de la primera página	En tan solo 3,7 segundos desde la platina / 7,6 segundos desde el alimentador automático de documentos	
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, especificaciones de papel XML (XPS®) (opción)	
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Configuración de controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional, Ajuste de escala, supervisor de trabajos	
Impresión móvil	Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opción), Xerox® Mobile Print Cloud (opción), Xerox® PrintBack, Certificación Mopria™, Servicio de impresión de Xerox® (complemento para Android™)	
Escaneado		
De serie	Destinos: Escaneado a buzón, Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a red; Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Cómodas funciones: Escaneado a destino predefinido, Escaneado con un solo toque, PDF con opción de búsqueda, PDF/XPS/TIF de una o varias páginas, PDF protegido con contraseña o cifrado, PDF linearizado / PDF/A	
Opción	Paquetes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional, existen otras soluciones creadas por Alliance Partners de Xerox®	
Fax		
Características de serie	Fax por Internet, elaboración de trabajos de fax, servidor de fax en red	
Características optativas	Soluciones de reenvío de fax a correo electrónico o a SMB, fax autónomo (opciones de una y dos líneas con fax para red, reenvío de fax a correo o SMB, fax autónomo)	
Seguridad		
Características de serie	McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de HD, cifrado a 256 bits (cumple con FIPS 140-2), Certificado de Criterios Comunes (ISO 15408) (sometido a evaluación), Impresión Segura, Fax, escaneado y correo electrónico confidenciales, integración con el motor de servicios de identidad Cisco® TrustSec (ISE), autenticación de red, SSL, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario	
Características optativas	Control de integridad McAfee, kit para tarjeta inteligente (CAC, PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System®	

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Contabilidad					
Características de serie	Contabilidad de serie Xerox® (copias, impresión, escáner, fax y correo electrónico), contabilidad de red				
Características optativas	Equitrac Express®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, así como otras soluciones de contabilidad para red están disponibles a través de varios Xerox® Alliance Partners				
Características del equipo					
Idiomas del panel de control	Inglés de EE UU, Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, neerlandés, brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán				
Accesorios					
Opción	Kit de bandeja para sobres (reemplaza la bandeja 2) Bandeja de recogida desplazadora Módulo de acabado para oficina Módulo de acabado para oficina con generador de folletos Taladro para módulo acabado para oficina Grapadora independiente Superficie de trabajo Kit para tarjeta inteligente Xerox Secure Access Unified ID System® Fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax en LAN) Kit de conexión inalámbrica Kit de activación de control de integridad McAfee® Kit opción de impresión XPS				
Conexión a dispositivos auxiliares (opcional)	También llamado dispositivo de acceso auxiliar, se trata de una interfaz para dispositivos de control de acceso de otros fabricantes, como monederos y lectores de tarjetas.				
Características eléctricas					
Europa	Tensión: 220-240 Vca ± 10 % Frecuencia: 50/60 Hz ± 5 %, 10 A				
Consumo de energía		WorkCentre 5945	WorkCentre 5955		
En funcionamiento (promedio)	Equipo básico con bandeja de recogida desplazadora:				
	1150 W		1250 W		
Unidad básica con módulo de acabado de oficina integrado:	1,230 W		1,330 W		
Unidad básica con módulo de acabado para oficina con generador de folletos:	1,230 W		1,330 W		
Modo de espera	Unidad básica con bandeja de recogida desplazadora:				
	45 W		45 W		
Unidad básica con módulo de acabado para oficina:	55 W		55 W		
Unidad básica con módulo de acabado para oficina con generador de folletos:	55 W		55 W		
Modo hibernación	3 W				
Listo para escanear e imprimir (desde encendido)	Tan solo 230 segundos (3 minutos, 50 segundos)				
Recuperación desde modo de bajo consumo	Tan solo 4 segundos				
Recuperación desde hibernación	Tan solo 28 segundos				
Entorno de funcionamiento					
Margen de temperaturas válido	De 10 a 32 °C				
Humedad relativa necesaria	Del 15 al 85 %				
Niveles de ruido	En funcionamiento 7,1 B(A), en espera: 5 B(A)				
Niveles de ruido:	En funcionamiento: 56 dB (A), en espera 35 dB (A).				
Dimensiones y peso		Ancho	Profundo	Alto	Peso
Modelo básico con bandeja interna		850 mm	665 mm	1150 mm	113 kg
Con módulo de acabado para oficina		1.470 mm	665 mm	1150 mm	142,5 kg
Con módulo de acabado para oficina con generador de folletos		1530 mm	665 mm	1150 mm	158,5 kg
Superficie de trabajo (no aumenta la anchura general con la bandeja de desvío abierta)		285mm	–	–	–

Homologaciones	
	Clase A de la FCC (EE. UU.), Clase A de ICES (Canadá) Lista CSA (UL 60950-1, segunda edición) certificación CB (IEC 60950-1, segunda edición) ENERGY STAR® NOM/GOST Blue Angel ECOLOGO® Marca CE Criterios comunes (norma IEEE 2600.2) (sometido a evaluación) Marca GS Homologación Citrix® WHQL MEDITECH Cermer Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .
Manejo de papel	
Alimentador automático de documentos de paso único	
Capacidad³	200 hojas
Velocidad (blanco/negro y color)	Hasta 105 imágenes por minuto (ipm) (una cara) Hasta 200 ipm (a doble cara) en blanco y negro, hasta 160 ipm (a doble cara) en color
Tamaños de papel detectados	Desde 125 x 138 mm hasta 297 x 432 mm
Gramajes	De 50 a 160 g/m ²
Bandeja de desvío	
Capacidad³	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: A6 a A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Tipos	Papel carta Carbonless Tarjetas Sobres Papel para fichas Etiquetas Taladrado Normal Reciclado
Bandejas 1 y 2	
Capacidad³	500 hojas cada una
Tamaños	Tamaños personalizados: A5 a A3
Gramajes	De 60 a 200 g/m ²
Tipos	Papel carta Tarjetas Satinado Sobres Papel para fichas Etiquetas Taladrado Carta Normal Reciclado Transparencias (solo bandeja 2)
Bandeja doble de gran capacidad	
Capacidad³	Bandeja 3: 1600 hojas Bandeja 4: 2000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: A4, alimentado por lado largo
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Tipos	Papel carta Tarjetas Satinado Sobres Papel para fichas Taladrado Carta Normal Reciclado

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Kit para sobres (reemplaza la bandeja 2)	
Capacidad ³	Hasta 50 sobres
Tamaños	DL, C5
Gramajes	Desde 75 hasta 90 g/m ²
Capacidad total	
Capacidad total del equipo ³	4700 hojas
Acabado	
Bandeja de recogida desplazadora (opcional - 5945V_K o 5955V_K)	
Capacidad	Hasta 400 hojas de 80 g/m ²
Módulo de acabado para oficina (opcional; añadir 5945V_F o 5955V_F)	
Capacidad de bandeja superior	250 hojas sin grapar de 80 g/m ²
Capacidad de bandeja apiladora	2000 hojas sin grapar de 80 g/m ² o 1000 hojas con una sola grapa, o 750 hojas con doble grapa (A4)
Tamaños de bandeja superior	De A6 hasta A3
Tamaños de la bandeja apiladora	De A5 hasta A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas de 80 g/m ²
Taladro (opcional)	Taladro de 2 y 4 orificios
Módulo de acabado para oficina con generador de folletos (opcional; añadir 5945V_F o 5955V_F)	
Capacidad de bandeja superior	250 hojas sin grapar de 80 g/m ²
Capacidad de bandeja apiladora	2000 hojas sin grapar de 80 g/m ² o 1000 hojas con una sola grapa, o 750 hojas con doble grapa (A4)
Tamaños de bandeja superior	De A6 hasta A3
Tamaños de la bandeja apiladora	De A5 hasta A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas de 80 g/m ²
Taladro (opcional)	Taladro de 2 y 4 orificios
Capacidad del generador de folletos ³	40 folletos (de 2 a 15 hojas por folleto, de 80 g/m ² o inferior)
Tamaños de generación de folletos	A4 por lado corto. B4 por lado corto. A3 por lado corto.
Encuadernado con grapas	2-15 hojas/Folleto de 8-60, de 60 a 90 g/m ²
Plegado	De 1 a 15 hojas (sin grapar)
Grapadora (opción: uso recomendado con superficie de trabajo optativa)	
Capacidad ³	Grapado de 50 hojas 5.000 grapas Requiere una toma de corriente separada
Copia	
Copia de la primera página	En tan solo 3,7 segundos desde la platina / 7,6 segundos desde el alimentador automático de documentos
Lados (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Cantidad	De 1 a 9.999
Resolución (max.)	Escaneado: hasta 600 × 600 ppp. Impresión: hasta 1200 × 1200 ppp, 256 tonos de grises
Reducción y ampliación	Zoom variable de 25 a 400 % en intervalos del 1 %
Trabajos simultáneos	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)

Funciones de copia	<p>Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente)</p> <p>Autenticación para servicios</p> <p>Selección automática de papel</p> <p>Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido</p> <p>Cambio automático de bandejas</p> <p>Doble cara automática</p> <p>Creación de folletos</p> <p>Elaboración de trabajos: (permite hacer una programación e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo)</p> <p>Clasificación</p> <p>Portadas (sólo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresas)</p> <p>Separadores (en blanco).</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas)</p> <p>Copia de tarjetas de identificación</p> <p>Ajustes de calidad de la imagen</p> <p>Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático)</p> <p>Imagen invertida (negativa o espejo)</p> <p>Interrupción de trabajos extensos</p> <p>Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas)</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Configuración de la opción Guardar trabajo.</p> <p>Grapado</p> <p>Transparencias</p>
Xerox® Copier Assistant®	<p>El programa Xerox® Copier Assistant® traslada a un ordenador las funciones y manejo de la pantalla táctil del dispositivo. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador. Compatible con la Sección 508. Para ver más información o para descargar gratis Xerox® Copier Assistant, visite www.xerox.com.</p>
Impresión	
Impresión de la primera página	En solo 7 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp, 256 tonos de grises
Funciones de impresión	<p>Configuración predeterminada para una aplicación</p> <p>Activación/desactivación impresión de hoja separadora de trabajos</p> <p>Estado bidireccional</p> <p>Selección de portadas</p> <p>Impresión programada (a una hora específica)</p> <p>Permisos de usuario</p> <p>Opciones de resolución (Ahorro de tóner, Resolución normal y alta)</p> <p>Identificación de trabajo (ID de impresión o separador, ID de impresión en márgenes en la primera página sólo o en todas).</p> <p>Fax por LAN (requiere kit de fax opcional)</p> <p>Diseño y marca de agua (varias páginas en una (hasta 16), diseño y acabado de folletos, ajuste a papel)</p> <p>Datos combinados</p> <p>Selección de papel por atributos</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Trabajos de impresión guardados</p> <p>Impresión confidencial con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (excepciones: portadas, inserciones, separadores)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Características de sostenibilidad (configuración Xerox® de Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e imprimir carnés, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos)</p>
Impresión desde USB	<p>Impresión autónoma desde el puerto frontal USB de tipo A.</p> <p>Compatible con impresión desde el ordenador a través del puerto USB tipo B.</p> <p>Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS⁴, PCL</p>
Sistemas operativos	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2003 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 y R2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 y R2</p> <p>Windows Vista SP2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (32 y 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.7, 10.8, 10.9</p> <p>Linux® Redhat® Fedora® Core 19 x86</p> <p>Ubuntu® 13.10 x64</p> <p>openSUSE® 13.1 x64</p>
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor)</p> <p>AppleTalk®: EtherTalk®</p> <p>Microsoft Windows Networking sobre IP</p> <p>Apple® Bonjour®</p> <p>IPv6</p> <p>FTP confidencial</p> <p>La mayoría de protocolos no utilizados pueden desactivarse</p>
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP/HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Fuentes	<p>PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas).</p> <p>PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras</p>

Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y el Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión.
Xerox® Pull Print Driver	Hace que sea fácil para los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. Xerox® Pull Print Driver amplía la comodidad a una amplia gama de equipos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan administrar y configurar varios controladores. Se utiliza junto con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Soluciones de impresión	
Xerox® Mobile Print Cloud (opcional)	Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con empleados que viajan y le permite a usted adelantarse a la necesidad de impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de unos pocos minutos en la nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtico procesamiento Microsoft® Office® y otras funciones. Imprima lo que quiera, cuando, donde y como lo necesite.
Solución de impresión móvil Xerox® (opcional)	La solución de impresión móvil de Xerox® es una opción ideal para centros en los que se necesite un mayor control y seguridad del servidor local. La Solución de impresión móvil de Xerox® permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles en casi cualquier marca de impresora o equipo multifunción sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo y conseguir una impresión precisa con un auténtico procesamiento de Microsoft Office, entre otras características, para usarlo con su servidor, en la instalación privada en su oficina.
Libreta de direcciones unificada para fax, fax para internet, correo electrónico y escaneado a...	
Características	Servicios que admite: Fax, fax por internet, correo electrónico, Escaneado a N.º máximo contactos: 5000 Contactos: Admite uno o más destinos Favoritos para acceso rápido a números de fax, direcciones electrónicas, etc.
Información de escaneado adicional	
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para la devolución de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
Velocidad de entrada	Escanee a 160 ipm en color y hasta 200 ipm en blanco y negro hojas A4 alimentadas por el lado largo.
Resolución	72 x 72 dpi to 600 x 600 ppp Densidad: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)
Máxima superficie de escaneado	A3
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Cree plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® IS específicas de dispositivos y compartirlas mediante la duplicación de dispositivos a otras impresoras multifunción Tipos de informe de confirmación
Protocolos de red	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compresión de datos	TIFF de color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, páginas sencillas o múltiples) PDF o PDF/A aptos para para búsquedas (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) PDF linealizado / PDF/A
Campos de gestión de documentos (metadatos)	Únicamente disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos
Funciones de escaneado	Originales de tamaño mezclados Trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Borrado automático de fondo y sombras Tamaño para tamaño (para originales de tamaño mezclado) Compatible con TWAIN y WIA Originales encuadrados Borrado de bordes Reducción y ampliación Botones de escaneado en un solo toque (hasta 10)
Escaneado a correo electrónico (de serie)	
Funciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> Firmas de correo electrónico: 6 líneas de 128 caracteres máximo texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CWIS por correo electrónico Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME) Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) Escaneado automático a auto
Acceso a agenda telefónica	Agenda de direcciones con LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Agenda telefónica descargable (formato de archivo separado por comas) Utiliza la libreta de direcciones unificada

Envío de escaneado a... (de serie)	
Características	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (utiliza entradas de la Libreta de direcciones unificada)
Escaneado en red: programas	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opcional)	Herramienta que ofrece funciones de archivo, edición y organización de documentos de imágenes <ul style="list-style-type: none"> • Programa de visionado de imágenes y gestión de archivos PaperPort Professional <ul style="list-style-type: none"> – Funciones PDF completas – Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado • OmniPage Pro Office (para instalación en PC o puesto cliente): Programa de OCR profesional para archivo y conversión de documentos. • Image Retriever: remite directamente a ordenadores de mesa las imágenes escaneadas con un Xerox® WorkCentre. También ofrece un sistema de supervisión del buzón de correo electrónico.
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opcional)	Xerox® ConnectKey for SharePoint simplifica y agiliza la forma de escanear, capturar y almacenar sus documentos en papel. Con su impresora multifunción de Xerox®, puede enviar documentos directamente a la carpeta de almacenamiento, tal como lo haría desde su ordenador. En la impresora multifunción, puede buscar la carpeta, dar nombre al documento y agregar la información de indexación clave antes de escanear. Con la flexibilidad para capturar y dirigir hacia SharePoint, junto a las carpetas de Windows, la tecnología ConnectKey es la solución perfecta para cualquier oficina que necesite archivar y compartir documentos en papel.
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (opcional)	Xerox® ConnectKey Share to Cloud proporciona a las empresas funciones de escaneado de documentos sencillos y seguros que conectan su impresora multifunción Xerox® con conocidos servicios en la nube como Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 y Dropbox™, dando a los empleados acceso desde cualquier sitio y en todo momento a sus documentos más importantes desde dispositivos móviles.
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opcional)	Xerox® ConnectKey para DocuShare es una solución de flujo de trabajo de escaneado en un solo paso que simplifica la incorporación de documentos impresos en el flujo de documentos de toda la empresa. Los usuarios pueden mandar fácilmente documentos escaneados a una colección DocuShare o carpeta de Windows a través de una impresora multifunción.
Seguridad	
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> – Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Autenticación local (base de datos interna) – Autenticación con tarjetas -144k CAC/PIV uso de tarjetas (clave de certificado de 2048 bits) / .NET • Datos seguros <ul style="list-style-type: none"> – PDF con firma digital cuando se utiliza autenticación mediante Smart Card – Escaneado a correo electrónico cifrado – PDF cifrado con contraseña (plantillas para red solamente) – Impresión confidencial (PIN hasta 10 dígitos o autenticación en red) – Sobreescritura de disco inmediata – Sobreescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada – Cifrado de disco duro a 256 bits FIPS 140-2 • Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> – Acceso a SA basado en credenciales de red – Autorización por usuario por servicio – Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión • Acceso confidencial a la red • Filtro IP, IPsec, IPv6, SSL, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) (opcional), seguridad del dispositivo – Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, historial de seguimiento, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opción) • Homologación de criterios comunes ISO 15408 (sometido a evaluación)
Xerox Secure Access Unified ID System® (opcional)	Xerox Secure Access Unified ID System integra sus impresoras multifunción Xerox® con el PIN o la tarjeta de identificación actuales para empleados o estudiantes, proporcionando así un sistema flexible y cómodo de autenticación. Permita que su personal, empleados o estudiantes envíen documentos a un servidor de impresión centralizado. Después, en cualquier impresora multifunción de la red, simplemente inicie la sesión pasando su tarjeta de identificación magnética o de proximidad o su PIN para imprimir de forma segura su trabajo. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions .
Fax	
Funciones de fax para servidor de red	
Compatibilidad	ITY (CCITT) grupo 3 Diversas soluciones de Xerox® Alliance Partner
Máxima superficie de escaneado	A3
Funciones para el envío de faxes	Escaneado de una o dos caras (hasta A3). Creación de lista de envío (50 números máximo) Elaboración de trabajos, favoritos, envío retrasado (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una o dos caras, grapado, impresión confidencial
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp. Normal: 200 x 100 ppp.

Funciones de fax: Fax por Internet	
Capacidad	Transmisión directa de documentos listos para imprimir a faxes de Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo
Acceso a agenda telefónica	Utiliza la libreta de direcciones unificada
Enviar / recibir	TIFF de varias páginas, PDF solo de imagen
Resolución	72 x 72 dpi to 600 x 600 ppp Profundidad de bits: 1 bit (en blanco y negro)
Protocolos de red	SMTP (envío), POP3 (recepción)
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37
Funciones de fax autónomo (opción, instalable por el usuario, para 1 y 2 líneas)	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidad/modems	Uno o dos modems V.34: 33.600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión de cada página. Adaptador de terminal analógico ATA con T38 (opcional)
Compresión/velocidad	MH/G3, MMR/SG3
Resolución	Envío autónomo: Normal: 200 x 100 ppp. Fina: 200 x 200 ppp. Superfina: 600 x 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños
Funciones para el envío de faxes	Fax por LAN (faxes desde el controlador de la impresora) Reducción automática para transmisión de faxes Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina Envío programado, elaboración de trabajos, favoritos Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de portada Fax por línea telefónica Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 1.000 contactos)
Funciones de recepción de fax	Impresión a una o dos caras Grapado o sin grapar Modo de impresión en la recepción: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático Selección de bandeja de salida Ofrece hasta 200 buzones protegidos con contraseña Recepción confidencial Hora de recepción Retardo de la respuesta automática
Reenvío de faxes	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax sólo en recepción
Informes del fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura a petición, Informe de buzón, Informe de distribución
Marcación automática	Marcación rápida: 5.000 en total (opciones de una o dos líneas) Marcación de grupos: hasta 200 grupos de marcación con hasta 400 destinatarios en cada uno (opción de una o dos líneas) Marcación automática: hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) <ul style="list-style-type: none"> • Intervalos de 1 a 25 minutos • Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)
Administración del dispositivo	
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1, SNMP Versión 2, SNMP Versión 3c y SNMP Versión 3 a través de TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 versión 2
Xerox® CentreWare® Web	Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras. • Requiere Windows XP, Vista, o Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior • Integración con CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de pasarela del servidor: función de gestión centralizada.

Administrador de equipos Xerox®	<p>El Administrador de equipos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red – de cualquier marca – de toda la empresa. El Administrador de equipos Xerox® le ofrece lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	<p>Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre sistemas SAP y sus impresoras e impresoras multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras e impresoras multifunción Xerox® están listos para su descarga. www.office.xerox.com/software-solutions</p>
Xerox® Tipos de dispositivos para el sistema racional de código de barras SAP R/3 (opcional)	<p>Incorpora un procesamiento que permite imprimir códigos de barras en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® para SAP y las fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions</p>
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	<p>Sirve para imprimir racionalmente PostScript con impresoras multifunción Xerox® almacenando el programa de Xerox y las fuentes en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier programa (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Más información disponible en www.office.xerox.com/software-solutions.</p>
Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas en el equipo	
Estado del dispositivo	<p>Servidor web integrado en la controladora de red:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta • Panel de control remoto
Envío de trabajos	<p>Archivos PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS®, TXT, PRN listos para imprimir Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, plegado, taladro, destino de salida) Opciones de salida (inmediata, grupo de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)</p>
Administración de dispositivos	<p>Permite de forma sencilla la instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo</p>
Navegadores	<p>Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12</p>
Asistencia técnica	<p>Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página Web.</p>
Idiomas admitidos	<p>Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, neerlandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés</p>
Servicios de impresión remota	
Lecturas de contador automáticas (AMR)	<p>Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.</p>
Recambio automático de suministros (ASR)	<p>Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.</p>
Contabilidad	
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)	
Seguimiento	<p>Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico</p>
Contabilidad	<p>Hasta 2.497 cuentas de usuario (identif. de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamento)</p>
Características	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria
Opciones de contabilidad. Contabilidad de red. Contabilidad de trabajos con programas de otras marcas.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto • Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax • Existen otras soluciones creadas por Alliance Partners de Xerox. Si desea más información, visite www.xerox.com. • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS. • El dispositivo requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas • Acepta el inicio de sesión de autenticación a través del panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Suministros	Descripción breve	Cantidad	Referencia
Cartucho de tóner	Incluye 2 cartuchos de tóner	88.000 páginas ⁵ (más de 44.000 páginas cada uno) ⁵	006R01604
Cartucho de tóner (vendido)	Incluye 2 cartuchos de tóner	88.000 páginas ⁵ (más de 44.000 páginas cada uno) ⁵	006R01605
Cartuchos de grapas	Módulo de acabado para oficina con generador de folletos-grapado en lomo	2000 grapas por cartucho (8000 grapas)	108R01158
	Grapadora independiente - Cartucho completo - Recambio de grapas	5000 por cartucho 5000 por cartucho (15.000 grapas)	008R12964 008R12941
Smart Kit®			
Módulo del fusor	Incluye filtro de ozono	350.000 ⁵	109R00848
Cartucho de impresión		200.000 ⁵	013R00669

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁴ La opción de XPS es necesaria para imprimir ficheros XPS.

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de la Xerox® Green World Alliance. Para ver más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

